

A. В. БОЙКО, А. П. УСАТЫЙ, В. С. БАРАННИК

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТУРБИННЫХ ПРОФИЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ КУБИЧЕСКИХ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ СПЛАЙНОВ

АННОТАЦИЯ В работе предложена методика проектирования оптимальных турбинных профилей с использованием кубических интерполяционных сплайнов. Проведена оптимизация турбинных профилей по геометрическому критерию качества и по критерию минимума профильных потерь. Показана возможность повышения эффективности турбинных профилей с использованием предложенных кривых. Приведены формы полученных оптимальных профилей и распределение векторов скорости в межлопаточном канале.

Ключевые слова: кубический интерполяционный сплайн, турбинная решетка, критерий качества, оптимизация турбинного профиля

A. V. BOIKO, A. P. USATY, V. S. BARANNIK

DESIGNING OPTIMAL TURBINE PROFILES USING CUBIC INTERPOLATION SPLINES

ABSTRACT The optimization of turbine cascade implies a change in the shape of profiles along the entire edge of the blade or in particular sections of it. The shapes of obtained profiles depend directly on the selected type of curve used to describe them. The selected type of curve should fulfill the most important requirement set for turbine profiles that is, the profile contour must have a smooth edging. This paper proposes the method of design for optimal turbine profiles using cubic interpolation splines. The cascade profile is formed by two cubic splines that circumscribe the discharge part, one cubic spline that circumscribes the pressure side and also two circumferences that circumscribe inlet and outlet edges. Specified boundary conditions on curve edges were maintained using the method of conjugated Fletcher-Reeves gradients. Since a degree of cubic interpolation spline is independent of the amount of supporting points, i.e. spline joints, therefore for more precise description of initial profile intermediate points were added whose coordinates were later on used as optimizable parameters. Turbine profiles were optimized using the offered technique. The optimization was carried out using two statements: with the geometric quality factor and with a factor of minimum profile losses for different types of profiles. CDF was used for the optimization of a profile in the 2-D statement to evaluate its efficiency. Computation data showed that it is possible to increase the aerodynamic efficiency when the profile is streamlined by a flow of viscous liquid. This scientific paper gives the optimization data with respect to the geometric quality factor and a factor of minimum profile losses, and the distribution of velocity vectors in the blade channel.

Key words: cubic interpolation spline, turbine cascade, quality factor and the turbine profile optimization.

Введение

В настоящее время повышение аэродинамической эффективности проточных частей турбостановок чаще всего осуществляют с помощью пространственного изменения формы лопаток. Как правило для этой цели применяют различного рода навалы [1, 2]. Реже встречаются подходы, в которых увеличение эффективности достигается за счет применения специальных перегородок на торцевых поверхностях или профилирование торцов, оказывающих существенное влияние на вторичные течения [3, 4]. Однако нельзя не учесть тот факт, что при постановке задачи оптимизации турбинной решетки необходимым является варьирование формы профиля лопатки по всей высоте или на определенных ее участках, что влечет за собой не только изменение характера обтекания решетки, но и изменение ее интегральных характеристик [5, 6].

В свою очередь, постановка задачи оптимизации формы профиля турбинной решетки выдвигает серьезные требования к методам параметризации профиля. Аналитическое построение профиля осуществляют с использованием различного рода кривых (степенных полиномов [7, 8], кривых

Безье [9, 10], NURBS), обеспечивающих важнейшее требование аэродинамического совершенства – плавность изменения контура.

Цель работы

Данная статья посвящена проектированию турбинных профилей с помощью интерполяционных кубических сплайнов.

Применение кубического интерполяционного сплайна к построению турбинных профилей

Наиболее важным требованием, предъявляемым к турбинным профилям, является плавность изменения его обводов. При этом кривая описывающая стороны профиля должна удовлетворять граничным условиям на ее концах, а для стороны разрежения и в точке горла.

Таким образом, задача проектирования профиля турбинной решетки сводится к определению формы кривой с заданными граничными условиями, описывающей профиль, и выбору варируемых параметров для постановки оптимизационной задачи.

С точки зрения конструктора наиболее плавной кривой является изогнутая балка – сплайн. В работе [11] было показано, что практическое решение уравнения Эйлера с геометрическим критерием качества минимум потенциала энергии искривления балки приводит к полиному третьей степени, а весь сплайн – к кусочной функции.

Рассмотрим построение сторон турбинного профиля с использованием кубического интерполяционного сплайна.

В общем виде кривая, описывающая стороны профиля, будет представлять собой функцию, каждый отрезок которой образован многочленом третьей степени типа

$$y_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \quad (1)$$

где $(x - x_i)$ – расстояние между узлами сплайна; a_i, b_i, c_i, d_i – неизвестные коэффициенты сплайна; $i = 0, 1, 2, 3, \dots, n$.

При этом плавность обводов профиля обеспечивается свойствами кубического интерполяционного сплайна, а именно сохранение непрерывности первой и второй производной на всем протяжении кривой.

Из (1) видно, что задача определения формы интерполяционного кубического сплайна заключается в поиске неизвестных коэффициентов многочлена на каждом участке кривой.

Предположим, сторона профиля описывается n -м количеством участков (рис. 1). Тогда для определения формы кубического сплайна необходимо найти $4n$ неизвестных. При этом известными считаются значение функции в каждом узле сплайна, равное $n + 1$, и условие дважды непрерывного дифференцирования во внутренних узлах дает непрерывность функции $f_i(x)$ и ее первой и второй производной. Количество внутренних точек равно $n - 1$. Итого для поиска $4n$ неизвестных имеем $4n - 2$ условия.




Рис. 1 – К построению кубического интерполяционного сплайна

Два недостающих условия находят из условий ограничения кривой на ее концах. В качестве ограничений могут выступать первые, вторые и трети производные функции в крайних узлах.

В данном случае предлагается использовать условие «свободного закрепления» на концах сплайна. При этом граничные условия в точках стыковки кубических сплайнов с входной и вы-

ходной кромкой, а для «спинки» и в точке горла, выдерживались следующим образом:

- поиск неизвестных коэффициентов сплайна;

- определение вторых производных в узловых точках, полученного сплайна;

- варьирование значений вторых производных до выполнения условия $y'_i = y'', i = 1, 2, \dots, n$, где y'_i – значение первых производных в узле сплайна, полученные путем варьирования вторых производных в этих узлах.

Минимизация суммы квадрата невязки

$-\sum_{i=1}^n |y'_i - y''|^2$ осуществлялась с помощью метода сопряженных градиентов Флетчера-Ривса.

Особенности параметрической модели при описании формы профиля кубическими интерполяционными сплайнами

Параметрическую модель турбинного профиля в данном случае удобно представить в виде двух интерполяционных сплайнов, описывающих сторону разрежения, одного кубического сплайна, описывающего сторону давления профиля, и двух окружностей, описывающих входную и выходную кромки.

Преимуществом использования кубических сплайнов в сравнении со степенными полиномами является сохранение степени сплайна при увеличении количества узлов, на которые опирается кривая.

С учетом выше сказанного, для более точного описания исходной формы профиля кубическим интерполяционным сплайном, к существующим узлам, определенным при помощи зависимостей [10], добавляют промежуточные узлы.

В качестве варьируемых параметров при данном подходе предлагается использовать координаты промежуточных узлов.

К примеру, на рис. 2 в качестве основных узлов выступают точки C_2, D, C_1, K_1, K_2 , варьируемыми – A, B, E, F . В точках C_2, D, C_1, K_1, K_2 достигалось равенство значений первых производных, определяемых по зависимостям [7].

Метод проектирования турбинных профилей с помощью кубических интерполяционных сплайнов был реализован и интегрирован в программу САПР «Турбоагрегат» (TurboOptProject). На рис. 3 приведено диалоговое окно проектирования и оптимизации турбинных профилей по геометрическому критерию качества.

Проектировщику предоставляется возможность выбора количества точек для варьирования как на стороне разрежения так и стороне давления профиля.




Рис. 2 – Профиль турбинной лопатки, построенный с помощью кубических интерполяционных сплайнов

Оптимизация турбинного профиля по геометрическому критерию качества

Как уже было упомянуто выше, одним из требований аэродинамически совершенных профилей является плавно изменяющаяся кривизна по обводу профиля. Критериями качества при постановке задачи оптимизации могут выступать минимум максимальной кривизны (2), минимум потенциальной энергии изгиба кривой (3) либо их комбинация с разными весовыми долями.

$$\max |k| \rightarrow \min , \quad (2)$$

где $k = y'' / (1 + y'^2)^{1.5}$ – кривизна.

$$U \rightarrow \min , \quad (3)$$

где $U = \frac{EJ_0}{2} \int_{x_0}^{x_1} k^2 dx$; E – модуль упругости; J_0 –

момент инерции сечения балки; $\frac{EJ_0}{2} = \text{const}$.

Анализируя (3) видно, что кривая примет такую форму, при которой значение потенциальной энергии деформации будет минимальное, то есть функция описывающая форму балки, должна удовлетворять минимуму функционала

$$J = \int_{x_0}^{x_1} \frac{y''^2}{(1 + y'^2)^3} dx . \quad (4)$$




Рис. 3 – Диалоговое окно проектирования турбинных профилей

Объектом исследований при оптимизации формы профиля по геометрическому критерию качества является решетка активного типа. Данный выбор обусловлен прежде всего сложностью плавного описания стороны разрежения для данного типа профилей. Критерий качества – минимум энергии изгиба кривой и минимум максимальной кривизны в равных весовых долях.

На рис. 4 приведены результаты проектирования турбинного профиля с использованием кубических интерполяционных сплайнов и формы оптимизированных профилей по геометрическому критерию качества с различным числом узловых точек на сторонах давления и разрежения.




Рис. 4 – Оптимізація турбінного профілю по геометричному критерію якості:
а – спроектований профіль по трьом точкам на «спинке» і двум точкам на «животику»;
б – оптимізований профіль по одній точці на «спинке» і одній точці на «животику»;
в – оптимізований профіль по двум точкам на «спинке» і двум точкам на «животику»;
г – оптимізований профіль по трьом точкам на «спинке» і двум точкам на «животику»;
д – оптимізований профіль по чотирьом точкам на «спинке» і трьом точкам на «животику»

Оптимізація турбінного профілю по критерію якості мінімуму профільніх потерь

Оптимізація профілю в двумерній постановці привела до достатньо неожиданим результатам. На рис. 5 приведені форми исходного і оптимального профілів.




Рис. 5 – Форма профіля
а – исходний; б – оптимальний

Оптимизуемими параметрами виступали координати чотирьох промежуточних точок, тобто варіювалось восім параметрів. При цьому були наложено обмеження на расход робочого тіла ($\pm 0,05\%$ в относительних величинах) і площа поперечного сечення профілю (не нижче площини исходного варіанта). Оптимізаційний підхід – теорія планировання експеримента і ЛП_т-поиск.

Форма профілю, обираюча мінімум профільніх потерь, була досягнута на сьомій ітерації оптимізаційної задачі.

Сниження профільніх потерь при даній постановці становило 5,85 % в относительних величинах з обмеженням наложених ограничень. Як видно з рис. 5, оптимальна форма профілю на «животику» значно відрізняється від исходного варіанта і має певне схожість з так називаними «дельфинообразними» профілями.

Для більш детального аналізу причин підвищення ефективності на рис. 6 приведено розподілення векторів швидкості в межлопаточному каналі исходного і оптимального варіантів.

Із рис. 6 видно, що обтекання профілю оптимальної форми потоком вязкої рідини призводить до утонення пограничного шару на «спинке» профілю. В свою чергу существенное отличие в обтекании «животика» исходного и оптимального вариантов не замечено.

Стоит отметить, что одним из преимуществ данного подхода проектирования турбинных профилей в сравнении с проектированием профилей кривыми Безье и степенными полиномами является достаточно простое прогнозирование и управление поведением кривой, что в свою очередь приводит к удобству процесса оптимизации.

Выводы

1 Предложена методика проектирования оптимальных турбинных профилей с помощью кубических интерполяционных сплайнов.

2 Рассмотрены особенности параметрической модели турбинных решеток, образованных кубическими интерполяционными сплайнами.

3 Проведена оптимизация турбинных профилей по геометрическому критерию качества и по критерию минимума профильных потерь, которые показали правомерность использования разработанной методики для получения турбинных профилей с оптимальными характеристиками.




Рис. 6 – Розподілення вектора швидкості в межлопаточному каналі:
а – исходний варіант; б – оптимальний варіант

Список літератури

- 1 **Бойко, А. В.** Применение вычислительной аэродинамики к оптимизации лопаток турбомашин [Текст] : моногр. / А. В. Бойко, Ю. Н. Говорущенко, М. В. Бурлака. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 192 с.
- 2 **Русанов, А. В.** Аеродинамічне вдосконалення ступеня циліндра високого тиску парової турбіни потужністю 325 МВт за допомогою просторового профілювання лопаток [Текст] / А. В. Русанов, Е. В. Левченко, В. Л. Швецов и др. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 7. – С. 9–14. – ISSN 1729-3774.
- 3 **Li, D.** Numerical investigation of the NON-axisymmetric end wall application to the white cascade [Text] / D. Li, H. Chen, Y. Song et al. // Proceedings of ASME Turbo Expo. Montreal, Quebec, Canada, 15–19 June 2015. – GT2015-42261.
- 4 **Ingram, G.** investigation of a novel secondary flow feature in a turbine cascade with end wall profiling [Text] / G. Ingram, D. Gregory-Smith // Proceedings of ASME Turbo Expo. Vienna, Austria, June 14–17 2004. – GT2004-53589.
- 5 **Sangston, K.** Endwall loss reduction of high lift low pressure turbine airfoils using profile contouring – part II: validation [Text] // K. Sangston, J. Little, M. E. Lyall et al. // Proceedings of ASME Turbo Expo San Antonio, Texas, USA, 3–7 June 2013. – GT2013-95002.
- 6 **Yamada, Y.** Suppression of secondary flows in an axial flow turbine rotor with a novel blade design concept [Text] / Y. Yamada, T. Shibata, S. Nakakido et al. // Proceedings of ASME Turbo Expo. Düsseldorf, Germany, 16–20 June 2014. – GT2014-25630.
- 7 Бойко, А. В. Оптимальное проектирование проточной части осевых турбин [Текст] / А. В. Бойко. – Харьков : Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1982. – 152 с.
- 8 **Русанов, А. В.** Метод аналитического профилирования лопаточных венцов проточных частей осевых турбин [Текст] / А. В. Русанов, Н. В. Пашенко, А. И. Косьянова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – Т. 2, № 7. – С. 32–37. – ISSN 1729-3774.
- 9 **Fazil, J.** Investigation of airfoil profile design using reverse engineering Bezier curve [Text] / J. Fazil, V. Jayakumar // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2011. – Vol.6, No. 7. – P. 43–52. – ISSN 1819-6608.
- 10 **Бойко, А. В.** Пространственная оптимизация лопатки прямой турбинной решетки с изменением профиля по высоте [Текст] / А. В. Бойко, Ю. Н. Говорущенко, В. С. Бараник // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 14(988). – С. 5–10. – Бібліогр. : 4 назв. – ISSN 2078-774X.
- 11 **Кожевников, С. Н.** Геометрический критерий плавности контура профиля турбинной лопатки [Текст] / С. Н. Кожевников // Известия высших учебных заведений. Серия: Энергетика. – Минск, 1989. – С. 91–93.

Bibliography (transliterated)

- 1 Boiko, A. V., Govorushchenko, Yu. N. and Burlaka, M. V. (2012), *Primenenie vychislitel'noj ajerodinamiki k optimizacii lopatok turbomashin* [Application of computational fluid dynamics to optimization of turbomachine blades], NTU “KhPІ”, Kharkov, Ukraine.
- 2 Rusakov, A. V., Levchenko, E. V., Shvetsov, V. L. et al. (2010), “Aerodynamic improvement of the high

- pressure cylinder stage by capacity 325 MW using spatial blade profiling”, *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, no. 7, pp. 9–14.
- 3 **Li, D., Chen, H., Song, Y. et al.** (2015), “Numerical investigation of the NON-aximmetric end wall application to the white cascade”, *Proceedings of ASME Turbo Expo*, Montreal, Quebec, Canada, 15–19 June.
 - 4 **Ingram, G. and Gregory-Smith, D.** (2004), “Investigation of a novel secondary flow feature in a turbine cascade with end wall profiling”, *Proceedings of ASME Turbo Expo*, Vienna, Austria, June 14–17.
 - 5 **Sangston, K., Little, J., Lyall, M. E. et al.** (2013), “Endwall loss reduction of high lift low pressure turbine airfoils using profile contouring – part II: validation”, *Proceedings of ASME Turbo Expo*, San Antonio, Texas, USA, 3–7 June 2013.
 - 6 **Yamada, Y., Shibata, T., Nakakido, S. et al.** (2014), “Suppression of secondary flows in an axial flow turbine rotor with a novel blade design concept”, *Proceedings of ASME Turbo Expo*, Düsseldorf, Germany, 16–20 June 2014.
 - 7 **Boiko, A. V. (1982)**, *Optimal'noe proektirovaniye protchnoj chasti osevyh turbin* [Optimal design of the axial turbine flow path], Vishha shkola. Izd-vo pri Har'k. unte, Kharkov, Ukraine.
 - 8 **Rusanov, A. V., Pashchenko, N. V. and Kosyanova, A. I.** (2009), “Method of the blade rows analytic profiling of the axial turbine flow path”, *East uropean journal of the advanced technology*, vol. 2, no. 7, pp. 32–37.
 - 9 **Fazil, J. and Jayakumar, V.** (2011), “Investigation of airfoil profile design using reverse engineering bezier curve”, *Journal of Engineering and Applied Sciences*, vol. 6, no. 7, pp. 43–52, – ISSN 1819-6608.
 - 10 **Boiko, A. V., Govorushchenko, Yu. N. and Barannik, V. S.** (2013), “The spatial optimization of direct turbine row blade by changing profile in height”, *Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Power and heat engineering processes and equipment*, no. 14(988), pp. 5–10.
 - 11 **Kozhevnikov, S. N.** (1989), “A geometric criterion for smooth contour turbine blade profile”, *Proceedings of the higher educational institutions. Series: Energy*, Minsk, Belarus, pp. 91–93.

Сведения об авторах (About authors)

Бойко Анатолий Владимирович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры турбиностроения, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», г. Харьков, Украина; e-mail: aboiko@kpi.kharkov.ua, ORCID 0000-0003-4549-3577.

Boiko Anatoly – Doctor of technical science, Professor, Professor of Turbine Projection Chair named after prof. Makovski V. M., National Technical university “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkov, Ukraine.

Усатый Александр Павлович – доктор технических наук, старший научный сотрудник, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», профессор кафедры турбиностроения, г. Харьков, Украина; e-mail: alpaus@ukr.net, ORCID 0000-0002-8568-5007.

Usaty Alexander – Doctor of technical science, Senior researcher, Professor of Turbine Projection Chair named after prof. Makovski V. M., National Technical university “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkov, Ukraine.

Бараник Валентин Сергеевич – младший научный сотрудник, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», кафедра турбиностроения, г. Харьков, Украина; e-mail: Valentin.Barannik@gmail.com, ORCID 0000-0002-1472-0143.

Barannik Valentine – junior researcher, Turbine Projection Chair named after prof. Makovski V. M., National Technical university “Kharkov Polytechnic Institute”, Kharkov, Ukraine.

Пожалуйста ссылайтесь на эту статью следующим образом:

Бойко, А. В. Проектирование оптимальных турбинных профилей с помощью кубических интерполяционных сплайнов [Текст] / А. В. Бойко, А. П. Усатый, В. С. Бараник // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181). – С. 31–36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2016.09.04.

Please cite this article as:

Boiko, A. V., Usaty, A. P. and Barannik, V. S. (2016), “Designing Optimal Turbine Profiles Using Cubic Interpolation Spline”, *Bulletin of NTU “KhPI”. Series: Power and heat engineering processes and equipment*, no. 9(1181), pp. 31–36, ISSN 2078-774X, doi: 10.20998/2078-774X.2016.09.04.

Будь ласка посилайтесь на цю статтю наступним чином:

Бойко, А. В. Проектування оптимальних турбінних профілів за допомогою кубічних інтерполяційних сплайнів [Текст] / А. В. Бойко, О. П. Усатий, В. С. Баранік // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 9(1181). – С. 31–36. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-774X. – doi: 10.20998/2078-774X.2016.09.04.

АНОТАЦІЯ В роботі запропонована методика проектування оптимальних турбінних профілів з використанням кубічних інтерполяційних сплайнів. Проведена оптимізація турбінних профілів по геометричному критерію якості та по критерію мінімума профільних втрат. Показана можливість підвищення ефективності турбінних профілів з використанням запропонованих кривих. Приведені форми отриманих оптимальних профілів та розподіл векторів швидкості в міжлопатковому каналі.

Ключові слова: кубічний інтерполяційний сплайн, турбінна решітка, критерій якості, оптимізація турбінного профілю.

Поступила (received) 08.01.2016